



IMEX360  
STONE

FICHE PRODUIT

PLAINE

## LAMES MÉLÈZE DE SIBÉRIE BROSSÉ + FINITION IMEX STONE

### Section - Profil :

21 x 125 mm - Micro Chanfrein Clouage Caché

21 x 157 mm - Élégie

21 x 182 mm hors D.T.U 41.2 - Micro

Parement : Brossé

Processus : Sec à  $14 \pm 2\%$

Profil : Micro Chanfrein

Finition : Saturateur IMEX STONE

Longueurs selon disponibilité

*Lames R/L, rainées en bout*



### Essence

- Mélèze de Sibérie, provenance : Russie
- Issus de forêt éco-certifiées
- Densité : 600 à 650 kg/m<sup>2</sup>
- Gerces et fentes sont normales sur cette essence et sont à accepter.
- Exsudation de poches de résine possible notamment en cas de forte chaleur.

### Informations complémentaires

- Séchage artificiel, permettant d'abaisser progressivement l'hygrométrie du bois à  $14 \pm 2\%$
- Le bois est ainsi rendu plus stable pour un usinage de qualité et une bonne mise en œuvre .
- Le saturateur préserve le touché naturel du bois
- Finition sans solvant, anti UV et hydrofuge.
- Finition saturateur non filmogène, pénètre dans le bois et ne s'écaille pas dans le temps.
- Entretien facile, permet d'anticiper et d'accompagner le grisaillement naturel du bois.

En +

### Rénovation de la teinte si nécessaire :

- Pas de ponçage, pas de décapage.
- Application à la brosse ou au pistolet pour restaurer les fibres bois. Application de 1 à 2 couches
- Nettoyage des équipements à l'eau
- Se rapprocher d'un professionnel pour de plus amples informations.
  
- Le traitement des coupes est obligatoire - Nous consulter -